

REMKO LRM

Siirrettävät ilmanpuhdistimet



REMKO:n siirrettäviä ilmanpuhdistimia käytetään, kun halutaan parasta mahdollista ilmanlaatua.

REMKO:n 4-vaiheisen HEPA-suodatinjärjestelmän avulla voidaan huoneen ilmasta poistaa virukset, bakteerit, aerosolit, allergeenit, hiukkaset, savu ja home. Integroitu anionigeneraattori tukee puhdistusprosessia tuottamalla negatiivisesti ladattuja elektronisia molekyyliä/anioneja. Tämä vaikuttaa siihen, että pienimmät mikrohiukkaset ovat sitoutuneet ilmaan ja ne voidaan suodattaa tehokkaammin. Integroitu ilmanlaatuanturi määrittää huoneilman kuormituksen ja näyttää ilman nykyisen laadun. LRM soveltuu 15–50 m² huonekokoihin.

Erittäin tehokas H13 HEPA - suodatin
Suodattaa 99.975% kaikista viruksista ja bakteereista
Integroitu anionigeneraattori
Näyttö ilmanlaadun näyttämiseen
Ajastintoiminto
3 Puhallustehoa
Alhainen virrankulutus
Lepotilatoiminto hiljaiseen käyttöön, mukaan lukien näyttövalaistuksen sammutus
Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisin



Remko 4-vaiheinen HEPA-suodatinjärjestelmä

REMKO:n 4-vaiheinen suodatinjärjestelmä koostuu 4 erikoissuodattimen yhdistelmästä, joka pystyy suodattamaan jopa 99,975 % sisäilman epäpuhtauksista.

Erikoissuodatin vasemmalta: H13 HEPA -suodatin, aktiivihiilikasetti, suodatinvahtomatto, nailonin esisuodatin

Normaalissa käytössä (12/7) suodatinsarjaa voidaan käyttää yhden vuoden ajan
Intensiivisessä käytössä (24/7) suodatinsarjaa voidaan käyttää puoli vuotta



Suodatin paketti 1



Suodatin paketti 2

Tekniset tiedot

LRM 500

Käyttötarkoitus	Ilmanpuhdistin
Tilavuusvirta	450 m ³ /h
Tilavuusvirta eri puhallusteholla	130 / 210 / 290 / 457 m ³ /h
Huone ala eri puhallusteholla	- / 20-30 / 30-40 / 40-50 m ²
Jännite	230/1~/50 V/Ph/Hz
Tehontarve eri puhallusteholla	5 / 8 / 14 / 57 W
Suojausluokka	IP20
Äänitehotaso eri puhallusteholla	29 / 40 / 45 / 59 dB(A)
Mitat (K/L/S)	682 / 440 / 190 mm
Paino	9,7 kg